

Tecnologia canalizando grandes resultados na sua lavoura



Valetadeira AGRIVAL 60L



Valetadeira Rotativa

Paralama regulável


Conforme o ângulo de ajuste, a terra que está sendo removida ficará depositada ao lado da vala ou será jogada a distância (como se fosse pulverizada), sem prejuízo à plantação.




Limitador de torque

Regulagem de profundidade

- O formato do corte da Agrival 60L é arredondado (conforme figura abaixo).



- Para trabalhos com menor abertura e profundidade, pode-se usar a valetadeira com oito lâminas. Pela menor abertura da vala os solavancos no trator e também nas plantadeiras (quando da sementeira) são reduzidos.



Fatores de segurança

- O Limitador de torque, em caso de impacto com obstáculos naturais, evita danos à valetadeira e ao trator.
- Cardan de transmissão revestido.

Especificações técnicas

	VA 60L
Comprimento (mm)	2375
Largura (mm)	1440
Altura (mm)	1320
Diâmetro do rotor (mm)*	580
Número de lâminas (un)	12
Posição do rotor	Longitudinal
Transmissão (ABNT/ASA)	Corrente 80/2
Acionamento	TDP
Rotação recomendada da TDP (rpm)	540
Paralamas reguláveis	4 posições
Acoplamento	3 pontos
Valeta L (larg.) x P (prof.) máx. (cm)	60x60
Potência absorvida (cv/kw)	60
Peso aproximado (kg)	310
Velocidade de Operação (m/h)	2000

* Diâmetro total, incluindo as facas



Indicada para uso em todo o tipo de solo, podendo trabalhar em solo seco (não pedregoso), encharcado e até dentro d'água.



AGRIMEC - AGRO INDUSTRIAL E MECÂNICA LTDA.
 Av. Pedro Cezar Saccol, s/n - Distrito Industrial
 CEP 97030-440 - Santa Maria-RS
 Linha Direta: (55) 3222.7710
www.agrimec.com.br / vendas@agrimec.com.br