

VAGÕES FORRAGEIROS



VAGÃO FORRAGEIRO JM3000



VAGÃO FORRAGEIRO JM6000
Rodagem Simples



VAGÃO FORRAGEIRO JM10000
Rodagem Tandem



ISO 9001
tecnologia do futuro no presente

Jumi®

JM3000 / JM6000 / JM10000



VAGÃO FORRAGEIRO JM3000:
Opção de venda - sem dosador,
Rodagem Simples - duas rodas.



VAGÃO FORRAGEIRO JM6000:
Opções de Vendas - sem dosador com
rodagem simples (4 rodas) ou com
rodagem tandem (4 rodas).
Opcionalmente pode ser fornecido com
dosador com rodagem simples (4
rodas).



VAGÃO FORRAGEIRO JM10000:
Opção de Vendas - sem dosador com
rodagem simples (4 rodas) ou com
rodagem tandem (4 rodas).



VAGÃO JM10000 COM DOSADOR:
Opção de Venda - com dosador e
rodagem simples (4 rodas)



Esteira Rolante: Movimenta o material
para descarga dianteira ou traseira.



Agitadores: Permite a descompactação
do volumoso.



Câmbio de Regulagem do Dosador



Dosador para concentrados



Rodagem Simples (JM6000/10000):
Eixo traseiro equipado com balança que
permite acompanhar as irregularidades
do solo.



Rosca Sem-Fim: Sistema de descarga
lateral esquerda efetuado por rosca
sem-fim.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	JM3000	JM6000	JM10000
Capacidade	3 m ³	6 m ³	10 m ³
Capacidade de carga máxima sem dosador	1800 kg	3500 kg	5500 kg
Capacidade de carga máxima com dosador		4300 kg	6300 kg
Capacidade de carga do dosador		1000 litros / 800 kg	1000 litros / 800 kg
Largura com bica de descarga	2740 mm	2740 mm	2740 mm
Largura sem bica de descarga	2430 mm	2430 mm	2430 mm
Altura total	2000 mm	2250 mm	2260 mm
Comprimento com barra de engate	4750 mm	6530 mm	6530 mm
Comprimento sem barra de engate	2950 mm	5180 mm	5180 mm
Número de rodas	2	4	4
Pneus sem dosador	750x16 - 10 lonas	750x16 - 10 lonas	750x16 - 10 lonas
Pneus com dosador		750x16 - 10 lonas	750x16 - 10 lonas
Rotação da TDP	450 a 540 RPM	450 a 540 RPM	450 a 540 RPM
Potência mínima exigida	70 CV	70 CV	0 70 CV

Distribuidor Autorizado