



MARCHESAN

DCCO

2500 - 5500 - 7500 - 10500

**Distribuidor de Calcário
e Composto Orgânico**



Aplicação ideal para compostos orgânicos, calcário e gesso.

O modelo DCCO possui esteira larga e proporciona elevado rendimento, maior precisão na distribuição, economia de produto e operação extremamente fácil.

Características:

- Estrutura de elevada resistência.
- Esteira de Aço modulada - 80 cm.
- Rodado Tipo Balancim Tandem (DCCO 5500, 7500 e 10500).
- Defletor interno para aplicação de calcário, facilmente removível.
- Ganchos para colocação de lona de cobertura.



Esteira de 80 cm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelos	DCCO 2500	DCCO 5500	DCCO 7500	DCCO 10500
Capacidade de Carga:	1,4 m³	2,3 m³	3,75 m³	5,25 m³
Distribuição (Calcário - Kg/ha):	até 7.200			
Largura de Distribuição - Composto Orgânico	10 metros			
Largura de Distribuição - Calcário Seco:	7 metros			
Rodado:	fixo		balancim / tandem	
Pneus Standard:	(02) 7.50x16	(04) 7.50x16	(04) 11L-15	(04) 12.4-24/10
Pneus Opcionais:	(02) 11L-15	(04) 11L-15		
Rotação na TDP:	540 rpm			
Bitola (mm):	1510	1620	1545	1870
Comprimento Total (mm):	3600	4120	4700	5100
Largura Total (mm):	1750	1860	1860	2200
Altura Total (mm):	1650	1750	1840	2460
Potência no Motor do Trator (cv):	60 - 65	70 - 85	90 - 100	100 - 120
Peso (Kg):	938	1258	1520	2090



MARCHESAN

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.
 Av. Marchesan, 1979 - Cx. Postal 131 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil
 Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas) 3382.1009 - Fax (Peças): 3382.8297
 CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114
www.marchesan.com.br e-mail: tatu@marchesan.com.br

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 10/2011 - Rev. 03