



MARCHESAN

GAPCR

**Grade Aradora Pesada
Controle Remoto**



**A DIFERENÇA É VISÍVEL,
POR FORA E POR DENTRO.**

A GAPCR executa os serviços de gradagem profunda com elevado rendimento operacional. A estrutura resistente e bem dimensionada possui um eficiente sistema de rodamem, que agiliza as manobras e permite o uso da grade em qualquer tipo de solo.

Esta grade tem aplicação comprovada na destruição de soqueiras, na reforma de pastagens e no preparo do solo para o plantio de cereais em geral.

Características:

- Estrutura tubular de superior resistência.
- Conjunto estabilizador para nivelamento.
- Barra offset perfurada, permite deslocamentos laterais com o melhor ajuste em diferentes condições de tração.
- Rodeiros para transporte e controle de profundidade acionados hidráulicamente e montados sobre cubos com rolamentos de rolos cônicos.
- Quatro pneus 7.50 x 16 - 10 lonas.
- Cilindro hidráulico de dupla ação com mangueiras e engate rápido.
- Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos.
- Eixo das seções de discos Ø 53,98mm (2.1/8").
- Mancais de rolamentos lubrificadas a graxa ou mancais em banho de óleo permanente, com retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos.
- Limpadores dos discos ajustáveis.
- Macaco no cabeçalho para facilitar o engate.

Especificações Técnicas:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso Aprox. (Kg)		Potência Requerida (cv)	
			Dimensões	Espaçamento	Total	Por Disco	Rodas	Esteiras
GAPCR	12	1870			2776	231	120 - 130	70 - 75
	14	2210	28"x7,50		2986	213	140 - 150	75 - 85
	16	2550	ou		3352	209	150 - 170	90 - 100
	18	2900	30"x7,50	340mm	4385	243	180 - 200	110 - 120
	20	3230	ou		4609	230	220 - 240	130 - 140
	24	3910	32"x9,0mm		4996	208	240 - 260	150 - 160
	28	4590			5549	198	270 - 280	165 - 175
	30	4930			5873	196	290 - 300	180 - 190

* Pesos com disco de 32" x 9,00mm - Eixo das seções: 2.1/8" (53,98mm) - Profundidade de Corte: 120 a 240mm



Os discos recortados, produzidos com padrões rigorosos, são de alta resistência ao desgaste e aos impactos.



Rolamentos de **Rolos Cônicos** e Retentores **Duo-Cone**

MANCAIS ESPECIAIS A ÓLEO



A VIDA DA SUA GRADE.
NA REPOSIÇÃO EXIJA A MESMA QUALIDADE.



MARCHESAN

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.
Av. Marchesan, 1979 - Cx. Postal 131 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil
Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas) 3382.1009 - Fax (Peças): 3382.8297
CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114
www.marchesan.com.br email: tatu@marchesan.com.br

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.
As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 07/2012 - Rev. 06