



**MARCHESAN**

# STA<sup>3</sup>

**Raspadeira Agrícola**





Ideais para serviços de movimentação e nivelamento do solo em propriedades agrícolas, na construção de aterros, açudes, silos trincheira, canais para irrigação ou desvios de curso d'água, nivelamento do terreno para construção de instalações agrícolas, bem como em projetos de aproveitamento de várzeas onde comprova sua eficiência na fase de sistematização do solo.

- **Maior facilidade no manejo.**
- **Maior volume transportado por hora.**
- **Maior rapidez por ciclo de trabalho.**
- **Menor exigência de potência.**
- **Menor custo de aplicação.**
- **Menor consumo de combustível.**

### CAÇAMBAS

de construção moderna e elevada resistência, com facas de corte duráveis e devidamente posicionadas para reduzir o esforço de tração.



O **STA<sup>3T</sup> RT** é formado por duas raspadeiras agrícolas dispostas em tandem, duplicando a capacidade de trabalho e reduzindo consideravelmente o consumo de combustível e tempo de serviço.

**Circuito Hidráulico** acionado por 2 cilindros de dupla ação, através do circuito "SHT" - Sistema Hidráulico Tatu; ou "BT" - Bomba do Trator.

Os **engates** ao trator e entre as raspadeiras possuem giro completo para acompanhar as oscilações do terreno.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Modelo               | Profundidade de Escavação | Capacidade          |                     | Peso (Kg) | Potência no Motor (cv) |
|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------|
|                      |                           | Rasa                | Coroada             |           |                        |
| STA                  | 100 mm                    | 1,70 m <sup>3</sup> | 1,95 m <sup>3</sup> | 1100      | 70-80                  |
| STA <sup>3</sup>     | 150 mm                    | 3,10 m <sup>3</sup> | 3,70 m <sup>3</sup> | 1606      | 90-110                 |
| STA <sup>3T</sup>    | 150 mm                    | 6,20 m <sup>3</sup> | 7,40 m <sup>3</sup> | 3234      | 100-140                |
| STA <sup>3</sup> RT  | 150 mm                    | 3,10 m <sup>3</sup> | 3,70 m <sup>3</sup> | 1778      | 100-120                |
| STA <sup>3T</sup> RT | 150 mm                    | 6,20 m <sup>3</sup> | 7,40 m <sup>3</sup> | 3560      | 120-160                |

Largura de Corte: - STA<sup>3</sup>: 1050 mm / STA<sup>3</sup> RT: 1630 mm  
Pneus: 9.00 x 20 - Opcional: Pneus Ressolados.



**MARCHESAN**

**MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.**

Av. Marchesan, 1979 - Cx. Postal 131 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil

Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas) 3382.1009 - Fax (Peças): 3382.8297

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114

[www.marchesan.com.br](http://www.marchesan.com.br)

email: [tatu@marchesan.com.br](mailto:tatu@marchesan.com.br)

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.  
As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 01/2012 - Rev. 04