

TUDO A VER COM PESSOAS QUE BUSCAM  
TECNOLOGIA E PRODUTIVIDADE.



**PRODUITIVA** Série S

**GTS**  
DO BRASIL  
É mais Tecnologia

## Acoplamento Three Position

- Exclusivo com três posições de ajuste do ângulo de colheita;
- O único realmente universal, acoplável em todos os modelos de colheitadeira.

## Chassi Hard and Light

- Design inovador proporciona o melhor fluxo do material colhido, com uniformidade de alimentação para o elevador de palha;
- Sistema tubular que garante maior leveza e resistência.

## Linha de colheita Flow System

- Frame da linha: deslizante sem fixação da chapa de fundo garantindo a praticidade na mudança de espaçamento;
- O modelo FLOW da linha de colheita tem elevada produtividade e uma grande eficiência;
- Bicos: novo design, mais longos, melhor levante de material acamado e com novo sistema refletivo para colheita noturna;
- Porta Bico: com sistema Easy Detach, desencaixe rápido;
- Caixa de Transmissão: com novo dispositivo de segurança e maior velocidade;
- V Systems: correntes recolhedoras em V proporcionando despigamento com elevada produtividade, menor entrada de palha na colheitadeira e melhor separação do material colhido, reduzindo o índice de perdas;
- Rolos despigadores: New Point, sistema de corte cruzado em sua extremidade proporcionando limpeza nas condições mais adversas de colheita;
- Linha de colheita com melhor ângulo de ataque ao solo;
- Mesa recolhedoras: nova estrutura.

## Transmissão central e lateral blindadas

- Sistema de correntes laterais blindado;
- Banho a óleo, visor para verificação do nível de óleo tensão das correntes;
- Aumenta a vida útil das correntes e reduz o aquecimento;
- Não há necessidade de lubrificação nas correntes laterais;
- Proteção de todos os eixos e peças móveis;
- Mancalização central dos caracóis (modelos 7460, 7890 e 8360).

## Sem-Fim Recolhedor Double Auger

- O único no mercado com duplo helicóide e alimentação alterna, descarga em 4 posições;
- Posicionado estrategicamente para evitar o mínimo de refluxo do material colhido, que é liberado exatamente embaixo da esteira do elevador de palha;
- Transmissão independente permite variação de velocidade do Sem-Fim, sem interferências.

|                  | Tecno          | Prime            |
|------------------|----------------|------------------|
| Caracol          | rosca dupla    | rosca simples    |
| Corrente Lateral | banhada a óleo | sem banho a óleo |
| Ponteira do rolo | em alumínio    | nodular          |

Espaçamento de 45 cm

| Modelo  | Linhas | Chassi | Largura total | Peso* |
|---------|--------|--------|---------------|-------|
| IS 0845 | 8      | 3680   | 4080          | 1660  |
| IS 0945 | 9      | 4120   | 4520          | 1870  |
| IS 1045 | 10     | 4600   | 5000          | 2080  |
| IS 1145 | 11     | 5100   | 5500          | 2290  |
| IS 1245 | 12     | 5550   | 5950          | 2490  |
| IS 1345 | 13     | 6050   | 6450          | 2710  |
| IS 1445 | 14     | 6500   | 6900          | 2910  |
| IS 1545 | 15     | 6975   | 7375          | 3120  |
| IS 1645 | 16     | 7460   | 7860          | 3330  |
| IS 1745 | 17     | 7890   | 8290          | 3530  |
| IS 1845 | 18     | 8360   | 8760          | 3740  |

Esp. de 55 cm

| Modelo  | Linhas | Chassi | Largura total | Peso* |
|---------|--------|--------|---------------|-------|
| IS 1055 | 10     | 5550   | 5950          | 2220  |
| IS 1155 | 11     | 6050   | 6450          | 2410  |
| IS 1255 | 12     | 6500   | 6900          | 2590  |
| IS 1455 | 14     | 7890   | 8290          | 3000  |
| IS 1555 | 15     | 8360   | 8760          | 3210  |

Esp. de 70 cm

| Modelo  | Linhas | Chassi | Largura total | Peso* |
|---------|--------|--------|---------------|-------|
| IS 0570 | 5      | 3680   | 4080          | 1360  |
| IS 0670 | 6      | 4120   | 4520          | 1430  |
| IS 0770 | 7      | 5100   | 5500          | 1670  |
| IS 0870 | 8      | 5550   | 5950          | 1920  |
| IS 0970 | 9      | 6500   | 6900          | 2140  |
| IS 1070 | 10     | 6975   | 7375          | 2380  |
| IS 1170 | 11     | 7890   | 8290          | 2520  |
| IS 1270 | 12     | 8360   | 8760          | 2740  |

Esp. de 80 cm

| Modelo  | Linhas | Chassi | Largura total | Peso* |
|---------|--------|--------|---------------|-------|
| IS 0580 | 5      | 3680   | 4080          | 1270  |
| IS 0680 | 6      | 4600   | 4900          | 1510  |
| IS 0780 | 7      | 5550   | 5950          | 1790  |
| IS 0880 | 8      | 6050   | 6450          | 2070  |
| IS 0980 | 9      | 6975   | 7375          | 2260  |
| IS 1080 | 10     | 7890   | 8290          | 2610  |

Espaçamento de 60 cm

| Modelo  | Linhas | Chassi | Largura total | Peso* |
|---------|--------|--------|---------------|-------|
| IS 0750 | 7      | 3680   | 4080          | 1530  |
| IS 0850 | 8      | 4120   | 4520          | 1740  |
| IS 0950 | 9      | 4600   | 5000          | 1990  |
| IS 1050 | 10     | 5100   | 5500          | 2150  |
| IS 1150 | 11     | 5550   | 5950          | 2350  |
| IS 1250 | 12     | 6050   | 6450          | 2560  |
| IS 1350 | 13     | 6500   | 6900          | 2760  |
| IS 1450 | 14     | 6975   | 7375          | 2950  |
| IS 1550 | 15     | 7460   | 7860          | 3160  |
| IS 1650 | 16     | 7890   | 8290          | 3370  |
| IS 1750 | 17     | 8360   | 8760          | 3580  |

Esp. de 60 cm

| Modelo  | Linhas | Chassi | Largura total | Peso* |
|---------|--------|--------|---------------|-------|
| IS 0660 | 6      | 3680   | 4080          | 1380  |
| IS 0760 | 7      | 4120   | 4520          | 1590  |
| IS 0860 | 8      | 5100   | 5500          | 1820  |
| IS 0960 | 9      | 5550   | 5950          | 2040  |
| IS 1060 | 10     | 6050   | 6450          | 2260  |
| IS 1160 | 11     | 6500   | 6900          | 2470  |
| IS 1260 | 12     | 7640   | 8040          | 2680  |
| IS 1360 | 13     | 7890   | 8290          | 2880  |
| IS 1460 | 14     | 8360   | 8760          | 3050  |

Esp. de 75 cm

| Modelo  | Linhas | Chassi | Largura total | Peso* |
|---------|--------|--------|---------------|-------|
| IS 0575 | 5      | 3680   | 4080          | 1360  |
| IS 0675 | 6      | 4600   | 4900          | 1470  |
| IS 0775 | 7      | 5100   | 5500          | 1710  |
| IS 0875 | 8      | 6050   | 6450          | 2010  |
| IS 0975 | 9      | 6500   | 6900          | 2230  |
| IS 1075 | 10     | 7460   | 7860          | 2380  |
| IS 1175 | 11     | 8360   | 8760          | 2590  |

Esp. de 90 cm

| Modelo  | Linhas | Chassi | Largura total | Peso* |
|---------|--------|--------|---------------|-------|
| IS 0490 | 4      | 3680   | 4080          | 1120  |
| IS 0590 | 5      | 4120   | 4520          | 1340  |
| IS 0690 | 6      | 5100   | 5500          | 1610  |
| IS 0790 | 7      | 6050   | 6450          | 1850  |
| IS 0890 | 8      | 6975   | 7375          | 2130  |
| IS 0990 | 9      | 7890   | 8290          | 2290  |

\* Peso aproximado.



**eletronic**

Adicione mais produtividade na colheita.

